



Model	AS-12UR4SVNVM2	AS-18UR4SUVVM	AS-24UR4SFJVM
Kapacitet			
Kapacitet hlađenja	3200 W Inverter	5000 W Inverter	6500 W Inverter
Kapacitet grijanja	3550 W Inverter	5100 W Inverter	6800 W Inverter
Napon i jačina struje			
Izvor napajanja	220 - 240~, 50Hz	220 - 240~, 50Hz	220 - 240~, 50Hz
Ulazna snaga hlađenja	997 W	1558 W	2025 W
Ulazna snaga grijanja	983 W	1413 W	1884 W
Učinkovitost			
EER za hlađenje	3.21	3.21	3.21
COP za grijanje	3.61	3.61	3.61
Energetska klasa hlađenja	A	A	A
Energetska klasa grijanja	A	A	A
Obujam uklanjanja vlage	1.5 litara / sat	2 litra / sat	2.4 litra / sat
Protok zraka	500 m3 / sat	900 m3 / sat	950 m3 / sat
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice	29 - 39 dB	36 - 46 dB	38 - 48 dB
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice	54 dB	56 dB	58 dB
Područje rada	-7 do 43°C	-7 do 43°C	-7 do 43°C
Funkcije			
Display na prednjem panelu	Da (LED)	Da (LED)	Da (LED)
Uklonjiv, periv prednji panel	Da	Da	Da
Periv PP filter	Da	Da	Da
LCD bežični daljinski upravljač	Da	Da	Da
24-satni timer	Da	Da	Da
3 brzine protoka zraka unutarnje jedinice	Da	Da	Da
Automatska regulacija okomitog strujanja zraka	Da	Da	Da
Ručna regulacija vodoravnog strujanja zraka	Da	Da	Da
Sleep funkcija	Da	Da	Da
Smart funkcija	Da	Da	Da
Super funkcija	Da	Da	Da
Automatsko ponovno pokretanje	Da	Da	Da
Lijevo ili desno spajanje odvoda za vodu	-	-	-
Cijevi			
Rashladno sredstvo R410A	800 g predpunjenje	1400 g predpunjenje	1640 g predpunjenje
Cijev za tekućinu	1/4 " (6.35 mm)	1/4 " (6.35 mm)	3/8 " (9.52 mm)
Cijev za plin	3/8 " (9.52 mm)	1/2 " (12.70 mm)	5/8 " (15.88 mm)
Duljina cijevi	1 do 10 metara	1 do 15 metara	1 do 15 metara
Visinska razlika unutarnje i vanjske jedinice	Do 5 metara	Do 5 metara	Do 5 metara
Duljina pretpunjenja	Do 5 metara	Do 5 metara	Do 5 metara
Dodatno punjenje	20g / metru	20g / metru	50g / metru
Dimenzije i težina			
Dimenzije unutarnje jedinice (š x v x d)	750 x 250 x 190 mm	920 x 313 x 226 mm	1035 x 313 x 220 mm
Dimenzije vanjske jedinice (š x v x d)	715 x 482 x 240 mm	800 x 553 x 273 mm	830 x 629 x 285 mm
Težina unutarnje jedinice (neto)	7.5 kg	11.5 kg	14 kg
Težina vanjske jedinice (neto)	28 kg	34 kg	45 kg
	MPC	849 KM	1.599 KM
			1.749 KM